

SE 16-2 125/150

**SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées,
bois, pierre et métal**

Référence 534832

GTIN 4030293286726



- + Ponceuse spécialiste pour la rénovation, la modernisation et le ponçage d'inox, du métal, de pierres et de surfaces laquées
- + Electronique à microprocesseur VR : présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Puissant moteur de 1600 watts avec ventilateur performant pour un refroidissement optimal
- + Guidage de l'air optimisé pour le meilleur effet de refroidissement possible du moteur et de la transmission. Pas d'air d'échappement perturbateur pour l'utilisateur
- + La combinaison d'un engrenage planétaire et d'un engrenage angulaire assure une réduction extrême du bruit
- + Tête de réduction plate : réduit la distance par rapport à la surface. Ceci permet de guider la machine en toute sécurité dans toutes les situations.
- + Coquille à poignée : de forme ergonomique avec SoftGrip. La machine peut être guidée avec précision et tient toujours agréablement et en toute sécurité dans la main
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. Grille de protection à l'extrémité de l'enroulement de l'ancre. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Carter de protection à segment de bordure pivotable
- + Maniement facile grâce à l'interrupteur marche-arrêt bien placé et protégé contre les poussières
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	150 mm
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	800 - 2200 tr/min
Emmanchement ponceuse rotative	M14
Longueur de câble	4,0 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxIxH	380 x 150 x 120 mm
Poids	2,9 kg

Equipement de base

- 1 Poignée (450774)
- 1 Clé à ergots (398365)
- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant (535707)
- 1 Capot d'aspiration avec segment pivotant (498475)
- 1 Attache pour flexible

