

CS 60 WET

Stencirkelsåg för våta snitt med gering upp till 45° och PRCD brytare

Art nr 374016

GTIN 4030293152311



- + Perfekt för t ex vattenspår i fönsterbänkar eller trappsteg, fasadsten, Terazzoplatlor, i trädgårdens stenarbete, fogrenovering på golv
- + Med variabelt varvtal
- + Snabbkoppling av mässing för 1/2"-vattenslang
- + Extra kraftig motor för stenkapning och fogfräsning
- + Skärdjup mellan 0-60 mm, med styrskena upp till 54 mm. Vid gering mellan 0-44 mm, med styrskena upp till 38 mm
- + Vinkeljustering för geringsnitt mellan 0-45°
- + Indexmärkning för 0°/30°/45° för snabb inställning
- + Högkvalitativt gjutmagnesium i skyddskåpa och basplatta
- + Motorskydd av gummi förhindrar direkt intag av vattendimma
- + Vattentillförsel för effektiv kylning av diamantklingan
- + Spindellåsning



Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	840 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågdjup	60 mm
Sågdjup med styrskena	54 mm
Sågdjup geringssågning (45°)	5-44 mm
Sågdjup geringssågning med styrskena (45°)	38 mm
Varvtal i tomgång	6200 v/min
Diameter diamantskiva	170 mm
Hål i diamantskiva	22,2 mm
Svängningsområde	45°
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Vikt	4,5 kg

Standardutrustning

- 1 Diamantkapskiva (347515)
- 1 Nyckel SW 5 - skruvdragare (359343)
- 1 Parallellanslag (350613)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414093)
- 1 Insats till transportväska (436771)