

# BSE 16-3 100

Satineuse

Référence 535339

GTIN 4030293291799



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Unité de satinage à réglage variable, permet un travail près du bord, convient aussi pour les rouleaux étroits, butée parallèle incluse. Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Carter de protection réglable : pour outils de ponçage jusqu'à Ø 125 mm, largeur 100 mm
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Pour l'usinage optimal de divers matériaux à des fins de satinage, texturisation, polissage, brossage, lissage, décapage et ébavurage des surfaces en acier et en acier inoxydable



## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	100 mm
Vitesse de rotation à vide	1400 - 3900 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	345 x 215 x 220 mm
Poids	2,8 kg

## Equipement de base

1 Poignée étrier (535632)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**