

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 ταχυτήτων
18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 504890

GTIN 4030293230644



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Το τσοκ αφαιρείται χωρίς εργαλεία
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Αυτόματο τσοκ σε μεταλλική έκδοση με δακτύλιο ώθησης και λειτουργία Auto Lock
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ανθεκτικό περίβλημα μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από χυτό αλουμίνιο
- + Εργονομικά σχεδιασμένη, αντολισθητική, επενδυμένη με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 18,0 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 600 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 2300 σ.α.λ. |
| Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό | 90 Nm |
| Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό | 56 Nm |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου | 60 mm |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα | 13 mm |
| Άνοιγμα τσοκ | 1,5 - 13 mm |
| Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών | 2 τμχ |
| Με φορτιστή | Ναι |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 204 x 75 x 201 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 1,5 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βοηθητική λαβή (428698)
- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Τσοκ για κατσαβιδόλαμες (453994)
- 1 Θήκη με κατσαβιδόλαμες (430862)
- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (454125)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (532733)