

PD 2G 12-EC

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa 12 V

Indeks 532273

GTIN 4030293261136



- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski z funkcją Auto-Lock (ułatwiająca i przyspieszająca wymianę narzędzi bez konieczności stosowania dodatkowych kluczy)
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Łączenie z zaczepem do paska i uchwytem bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 12 V.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Maks. moment obrotowy, twardy	58 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	32 Nm
Ustawienie momentu obrotowego	25 Stopni
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 1700 obr./min
Liczba uderzeń biegu jałowego 1, bieg	0 - 5850 1/min
Liczba uderzeń biegu jałowego 2, bieg	0 - 22100 1/min
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	200 x 66 x 185 mm
Waga bez akumulatora	1,14 kg

Wposażenie podstawowe

- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Pojemnik na bity (430862)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (440841)
- 1 Uchwyt bitów (532294)