

XFE 7-12 80

Lucidatrice rotorbitale a corsa libera

Numero d'ordine 447129

GTIN 4030293196919



- + Corsa di lucidatura 12 mm per un elevato rendimento
- + Comando a ruota libera per la zona di finitura senza ologrammi
- + Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- + Perfetta per la lucidatura di piccole superfici e spazi ristretti. Rappresenta l'integrazione ideale alle lucidatrici di grandi dimensioni.
- + Potente motore a 700 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- + Speciale platorello di lucidatura imbottito, a strappo
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione



Dati tecnici

Potenza assorbita	700 W
Potenza erogata	425 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	80 mm
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	12 mm
Numero di giri a vuoto	1800 - 5500 g/min
Numero di corse a vuoto	3600 - 10800 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Dimensioni LxLaxA	320 x 58 x 120 mm
Peso	2,1 kg

Dotazione

1 Disco speciale ammortizzato (493406)