

ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set

Aku-rázový utahovák 18,0 V s funkcí vyhození bitu

Objednávkové číslo 520771

GTIN 4030293239654



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Režim závitníků krátké i dlouhé samořezné šrouby. Přetažení nebo zlomení šroubu je vyloučeno
- + S funkcí vyhození bitu pro rychlou a jednoduchou výměnu nástroje
- + Díky krátké délce hlavy je ideální pro šroubovací práce v úzkých prostorách
- + Extrémně vysoké otáčky a točivý moment umožňující efektivní práci
- + Speed Command: možnost nastavení tří různých otáčkových rozsahů dle náročnosti použití. Předchází se překroucení malých šroubů
- + Upnutí nástroje šestihran 1/4"
- + Elektronická rychlobrzda
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Robustní kryt převodovky z tlakového hliníkového odlitku, chráněný krytem
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-dioda s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stupně točivého momentu	3 stupně
Max. točivý moment stupeň 1	58 Nm
Max. točivý moment stupeň 2	104 Nm
Max. točivý moment stupeň 3	237 Nm
Počet otáček na prázdko	3700 1/min
Upnutí nástroje rázového utahováku	1/4" vnitřní
Rozměry dxšxv	119 x 76 x 208 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Základní vybavení

- 1 Držák bitů
- 1 Spona na opasek
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (532280)