

GM 340

Liikutettava työasema seinä- ja kattohiomakoneille

Tilausnumero 473278

GTIN 4030293211797

- + Liikutettava työasema Kirahvi-hiomakoneille GE7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV and WST 1000 FV. Pitkäaikainen työkalun käyttö on nyt mahdollista ilman sen painosta aiheutuvaa rasitusta
- + Vähentää huomattavasti käyttäjän kuormaa kevyemmän käytettävyyden ansiosta
- + Liikutettavan työaseman runko kestää vaativamman työmaakäytön. Jarruilla varustettu kääntöpyörä takaa optimaalisen liikuteltavuuden. Tasa-painotettu alusta FLEX imurille
- + Kirahvin helppo liitettävyys vankkaan työkaluliitokseen käteväällä pikalukitusella. Korkeutta voidaan myös säätää ilman työkaluja nostosauvassa olevan kaksinkertaisen pikalukituksen ansiosta
- + Hiottavaan pintaan kohdistuu optimaalinen hiontapaine kaasujousen ansiosta
- + Kokoaminen ja purkaminen onnistuu ilman työkaluja kätevästi pikalukituksen ansiosta. Rungossa on vankka taittomekanismi, joka helpottaa kuljetusta
- + Varustettu soft grip kahvalla, letkuliitännällä ja johdonkelaus mekanismilla - 7,5 m kumiletkulle
- + Suuret kumipyörät pitävät vaunun vakaana ja helpottavat liikkuvuutta työmaalla. Pyörissä olevat suojat estävät niitä vahingoittamasta esim. seinien pintoja
- + Sähkötyökaluliitäntä 2 ulostuloa 230 V/CEE
- + Kallistuva työkaluliitos (90° molempiin suuntiin) nivelliitoksen ansiosta optimaalinen liikkuvuus seiniä ja kattoja työstettäessä. Erinomainen viimeistely kaltevilla pinnoilla
- + Muoviharjasten ansiosta Kirahvin ohjaaminen pinnoilla on sujuvaa ja tarkkaa



Tekniset tiedot

Maks. työkorkeus	3400 mm
Laiteliitäntä	2 x 230 V CEE
Laitekiinnitin (luotu)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Johdon pituus	7,5 m
Mitta LxPxK	2630 x 660 x 1680 mm
Paino	31,5 kg

Toimitusvarustus