

# BHW 1549 VR

Tappiporakone integroidulla vesiliitoksella ja  
PRCD vikavirtasuojakytkimellä

Tilausnumero 299197

GTIN 4030293102057



- + Vesiliitos on integroitu vaihteistokoteloon, siksi timanttipora on aina optimaalisesti jäähdytetty
- + Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- + Voidaan liittää myös painevesisäiliöön
- + Voidaan myös liittää BD 6 ja BD 18 porausjalustaan
- + Mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun ylläpito, takogeneraattorilla, ylikuormitusuoja ja kierrosluvun esiasetus säätöpyörällä
- + PRCD-vikavirtasuojakytkin: Integroitu kaapeliin
- + Karalukitus



## Tekniset tiedot

Ottoteho	1200 W
Antoteho	700 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Kruunuporakoneen työkalun kiinnitin	M14
Tyhjäkäynnin kierrosluku	3500 - 10000 1/min
Maks. poranterän halkaisija	16 mm
Kiristimen halkaisija	53 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	345 x 110 x 190 mm
Paino	3,3 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Lapiokahva, musta (236934)
- 1 Kiintoavain SW 17 (106461)
- 1 Veden roiskesuoja (255171)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (455318)