

# ALC 3/1-G/R

Laser a croce autolivellante con modalità ricevitore

Numero d'ordine 509841

GTIN 4030293232952

- + Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente tra loro con angolo a 90° più appiombato (linea laser rossa), attivabili singolarmente
- + Funzione a piombo
- + Speciali vetri antiriflesso permettono la proiezione di linee laser nette e di elevata precisione.
- + Diodo laser verde
- + Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.
- + Aumento della portata utile fino a 50 metri, con ricevitore fino a 70 metri
- + Autolivellamento
- + Segnale di avvertimento ottico quando il campo di autolivellamento è stato superato
- + Autolivellamento disattivabile
- + Facile da usare
- + Sicuro nel trasporto
- + Batteria integrata ai polimeri di litio
- + Raccordo filettato da 1/4" per cavalletto
- + Ideale per l'allineamento di intelaiature



## Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	110°
Area visibile linee verticali	110°
Funzione a piombo	Si
Classe laser	2
Max. area di lavoro	20 m
Max. area di lavoro con ricevitore	70 m
Precisione	0,3 / Lot 0,6 mm
Range termico	-5 - +50 °C
Alimentazione elettrica	Batteria integrata
Dimensioni LxLaxA	60 x 112 x 126 mm
Peso	0,53 kg

## Dotazione

- 1 Supporto murale laser (428167)
- 1 Cavo USB
- 1 Caricabatterie USB
- 1 Borsa di trasporto