

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Iskevä mutterinväännin 18,0 V

Tilausnumero 530233

GTIN 4030293242432



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Pidin 1/2" hylsyille.
- + Elektronien turvajarru
- + Käsitällä ja vaimennettu moottorista, tämä vähentää merkittävästi tärinän välittymistä käsiin
- + Tehokas iskumeکانismi maksimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi mahdollistaa esim. juuttuneiden ruuvien löysäämisen esim. ruostuneet ruuviliitännät jopa äärimmäisissä sovelluksissa
- + Speed Command: Kolme eri pyörimisnopeutta eri käyttötarkoituksia ja hallittua kiristämistä tai irrottamista varten
- + Nopeussäätö kytkimellä varustettu lukitsimella
- + Luistamaton, soft grip kädensija, ergonomisesti muotoiltu.
- + Integroitu LED lamppu jälkihehkutoiminnolla
- + LED-ilmainen osoittaa akun varaustilan
- + Pyörimissuunnan vaihto turvakytkimellä
- + Auto-Stop-tila: Kone pysähtyy kiristettäessä heti iskun käynnistyessä. Irrottaessa kone pysähtyy heti iskun loppuessa. Soveltuu ruuvien tai mutterin tiukan kiristykseen estämiseen.
- + Kompakti rakenne, koneen pää alumiinipainevalua. Erittäin pitkäikäinen ja iskunkestävä
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vääntömomenttiporaaat	3 askelta
Maks. vääntömomenttiporras 1	150 Nm
Maks. vääntömomenttiporras 2	200 Nm
Maks. vääntömomenttiporras 3	750 Nm
Maks. vapautusmomentti	950 Nm
Tyhjäkäynnin kierros-luku 1. Vaihte	0 - 500 1/min
Tyhjäkäynnin kierros-luku 2. Vaihte	0 - 1000 1/min
Tyhjäkäynnin kierros-luku 3. Vaihte	0 - 2100 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku taso 1	0 - 1000 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku taso 2	0 - 2000 1/min
Tyhjäkäynnin iskuluku taso 3	0 - 2450 1/min
Iskuruuvinvääntimen työkalun kiinnitin	1/2" ulkopuoli
Mitta LxPxK	159 x 74 x 227 mm
Paino ilman akkuyksikköä	1,9 kg

Toimitusvarustus

- 1 Vyöpidike (430714)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Pikalaturi (417882)
- 1 Laukun sisäosa (531322)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)