

# BSE 16-3 100

Satinýrka

Objednávkové číslo 535339

GTIN 4030293291799



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Satinovací jednotka s variabilním nastavením, umožňuje práci blízko okraje, vhodná i na úzké válce, vč. paralelního dorazu. Výměna brusného nástroje bez použití nářadí díky patentovanému rychlovýměnnému systému
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Nastavitelný ochranný kryt: pro brusné nástroje do Ø 125 mm, šířka 100 mm
- + Aretace vřetene
- + Na opracování různých materiálů, pro satinování, strukturování, leštění, kartáčování, hlazení, odrezování, odstraňování svarů z oceli a ušlechtilé oceli



## Technická data

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Příkon                           | 1600 W             |
| Výstupní výkon                   | 950 W              |
| Napětí                           | 230 V              |
| Frekvence                        | 50/60 Hz           |
| Průměr kartáče                   | 125 mm             |
| Šířka kartáče                    | 100 mm             |
| Počet otáček na prázdno          | 1400 - 3900 1/min  |
| Upnutí nástroje kartáčové brusky | 19 mm              |
| Délka kabelu                     | 4,0 m              |
| Rozměry dxšxv                    | 345 x 215 x 220 mm |
| Hmotnost                         | 2,8 kg             |

## Základní vybavení

1 Rámová rukojeť (535632)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**