

PD 2G 18.0-EC/5.0 Set

Skruvdragare med slag 2-växlad 18,0 V

Art nr 504904

GTIN 4030293230651



- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Robust hus av gjutaluminium
- + Snabbchuck av metall, med skyddsring och automatlås funktion
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Inklusive extrahandtag, bälteshållare och bitsförvaring
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier



Tekniska data

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Batterispänning | 18 V |
| Batterikapacitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. vridmoment, hård | 90 Nm |
| Max. vridmoment, mjuk | 56 Nm |
| Vridmomentsinställning | 24 steg |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 600 v/min |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 2300 v/min |
| Slagtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 9600 v/min |
| Slagtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 37000 v/min |
| Chuck spännvidd | 1,5 - 13 mm |
| Max. borrhålsdiameter trä | 60 mm |
| Max. borrhålsdiameter stål | 13 mm |
| Antal bifogade batterier | 2 styck |
| Med laddare | Ja |
| Mått LxBxH | 212 x 75 x 201 mm |
| Vikt utan batteripaket | 1,6 kg |

Standardutrustning

- 1 Tillsatshandtag (428698)
- 1 Bälteskrok (430714)
- 1 Bitshållare (453994)
- 1 Bitsförvaring (430862)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (454125)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Snabbbladdare 12/18 V (532280)