

LWE 15-3 100

1500 wattinen kiillotuskone kivelle vesisyöttölä, jossa on liitin suojaerotusmuuntajalle, 100 mm

Tilausnumero 535583

GTIN 4030293294233



- + Korkea vääntömomentti, maksimoi materiaalin poistotehon, tuloksena paras pinnan laatu
- + Mikroprosessorielektroniikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja, CDC -elektroninen ohjaus
- + Automaattinen Anti-Kickback -pysäytys pysäyttää työkalun moottorin jos laikka jää jumiin.
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta, 6 asetusta
- + Vedensyöttö- ja ohjausjärjestelmä on sijoitettu rungon alle, tämä mahdollistaa helpon käsittelyn ja tarkan annostelun. kädensija on suoraan hioma-alustan yläpuolella
- + 2 m erikoisletku: letku ei tarvitse lisäsuoja. Lisää joustavuutta, vähentää painoa ja ehkäisee letkunkiristimien aiheuttamia vammoja
- + Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- + Erikoispistoke: voidaan yhdistää vain suojaerotusmuuntajaan. Turvallisuussyistä käyttö on sallittu vain kytkettynä FLEX TT 2000 eristävään muuntajaan
- + Varustettu näppiotteella, hyvä ote ja parempi käsiteltävyys, lisää tarkkuutta työhön
- + Takakahva: Varma ote, jopa työskenneltäessä pystypinnalla
- + Karalukitus

Tekniset tiedot

Ottoteho	1500 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1400 - 3900 1/min
Johdon pituus	5 m
Tyhjäkäynnin kierrosluku	

Toimitusvarustus

- 1 Lisäkahva
- 1 Vesi syöttö/letku
- 1 Johdon pidin

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**