

DD 4G 18.0-EC

4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V

Objednávkové číslo 447765

GTIN 4030293197374



- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + 4-stupňová převodovka s až 4200 ot/min. pro dosažení největších výkonů při vrtání a šroubování
- + Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Právý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Ochrana uživatele i v nejvyšším kroutícím momentu díky teleskopickému držadlu
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Počet otáček na prázdnou 1. rychlost	0 - 460 1/min
Počet otáček na prázdnou 2. rychlost	0 - 910 1/min
Počet otáček na prázdnou 3. rychlost	0 - 2100 1/min
Počet otáček na prázdnou 4. rychlost	0 - 4200 1/min
Max. točivý moment, tvrdý	135 Nm
Max. točivý moment, měkký	64 Nm
Max. průměr vrtání dřeva	76 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry dxšxv	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,5 kg

Základní vybavení

- 1 Přídatná rukojeť (489417)
- 1 Nástavec na bity (453994)
- 1 Držák bitů (430862)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufríku (477591)
- 1 Spona na opasek