

PD 2G 18.0-EC HD C

2-rychlostní aku-vrtačka s příklepem a funkcí turbo 18,0 V

Objednávkové číslo 515698

GTIN 4030293236219



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Anti-Kickback, vypne motor při zablokování šroubu nebo vrtáku, aby nedošlo k poranění zápěstí
- + Turbo-režim pro zvýšení rychlosti a výkonu. Spuštěním funkce Turbo dojde ke zvýšení otáček až o 27%
- + Nejvyšší točivý moment až 158 Nm pro vrtání s příklepem nebo bez příklepu, šroubování a pro extrémní aplikační požadavky. Při přechodu z vrtání na příklepové vrtání je díky přímému přepínání zachováno zvolené nastavení krouticího momentu
- + Rychlostní spínač s blokováním zapnutí
- + Elektronická rychlobrzda
- + Robustní hliníkový kryt z tlakového odlitku
- + Celokovové rychloupínací skličidlo s aretací a funkcí auto-lock
- + Pravý/levý chod s uzávěrou proti nechtěnému spuštění
- + Ochrana uživatele i v nejvyšším krouticím momentu díky teleskopickému držadlu
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protisklzným, pogumovaným povrchem
- + Integrovaná LED-diody s funkcí dosvitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + Včetně přídatného držadla, opaskové spony a držáku bitů
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. točivý moment, tvrdý	158 Nm
Max. točivý moment, měkký	70 Nm
Nastavení točivého momentu	23 stupně
Počet otáček na prázdno 1. rychlost	0 - 700 1/min
Počet otáček na prázdno 2. rychlost	0 - 2500 1/min
Počet úderů na prázdno 2. rychlost	0 - 40000 1/min
Rozevření skličidla	1,5 - 13 mm
Max. průměr vrtání dřeva	89 mm
Max. průměr vrtání oceli	13 mm
Rozměry dxšxv	182 x 75 x 210 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,7 kg

Základní vybavení

- 1 Spona na opasek
- 1 Držadlo
- 1 Držák bitů