

PXCE 18-EC Set

Akumulátorová leštička 18 V, s rotačním pohybem, volným i permanentním excentrem

Objednávkové číslo 535578

GTIN 4030293294189



- + Aku leštička vhodná pro lakýrníky, specialisty na úpravy vozidel, i pro opravy lokálních poškození
- + Flexibilní a jednoduché jako nikdy – od broušení až po finální úpravu bez hologramů, to vše sjedíným strojem
- + Intuitivní dotykový displej pro nastavení otáček. Funkce zamčení brání náhodnému spuštění, fungující i v rukavicích
- + Inovativní systém rychlé výměny druhu pohybu bez použití nářadí: rotační a excentrický s volným/nuceným chodem
- + Pro rotační aplikace, použitelné velikosti unašečů 30, 50 a 75 mm
- + Pro aplikace s volným excentrickým pohybem se zdvihem 3, 6, 12 mm a pro aplikace s permanentním excentrem se zdvihem 6 mm. Vhodné velikosti unašečů: 30, 50 a 75 mm
- + Nově vyvinutý koncept motoru pro maximální redukci hluku a vibrací
- + Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Integrované třístupňové LED osvětlení s teplotou světla od 2 500 K do 6 500 K. Umožňuje přesné přizpůsobení danému pracovnímu úkolu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Lešticí zdvih	3 / 6 / 12 mm
Počet otáček na prázdnou	1000 - 6000 1/min
Počet zdvihů na prázdnou	2000 - 12000 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry d x š x v	282 x 79 x 86 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Hladina akustického tlaku	67 dB(A)
Vibrace	2,8 m/s ²

Základní vybavení

- 1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (537154)
- 1 Excentrický adaptér, 6 mm zdvih (537155)
- 1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (537156)
- 1 Excentrický adaptér s permanentní rotací (537157)
- 1 Adaptér rotační (537152)
- 1 Prodloužení pro DT-XC 6 PXCE (537153)
- 1 Speciální lepicí talíř tlumený (537161)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (537158)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (537159)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (537160)
- 1 Rychlonabíječka 12/18 V (535296)
- 2 Akumulátor Li-Ion 18 V (535440)

