

LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

Λειαντήρας μπετό για μεγάλες επιφάνειες,
180 mm

Αριθ. παραγγελίας 420514

GTIN 4030293184435



- + Ελαστικός δακτύλιος αναρρόφησης από καουτσούκ με ανθεκτικό στη φθορά μεταλλικό δακτύλιο: ολισθαίνει απρόσκοπτα πάνω στην επιφάνεια, προστατεύει από τη σκόνη και τις εκτοξευόμενες πέτρες
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη λειαντική σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του μπετόν για τη νέα επικάλυψη
- + Ήπια εκκίνηση: για ασφαλή εκκίνηση χωρίς υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου
- + Προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος
- + Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- + Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης: εξωτερική Ø 32 mm
- + Κλείδωμα άξονα
- + Ιδιαίτερα κατάλληλο για μεγάλες επιφάνειες
- + Βέλτιστη οδήγηση χάρη στην πίσω λαβή
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Ο σωλήνας αναρρόφησης/αντάπτορας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
- + Κατάλληλοι είναι οι δίσκοι λείανσης ύψους 22 mm έως 28 mm
- + Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet με βέλτιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών του δίσκου εξασφαλίζει σημαντικά πιο αθόρυβη λειτουργία και καλύτερο φινίρισμα. Ιδανικός για τη λείανση επιφανειών πάνω σε ορυκτά υποστρώματα.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	2400 W
Ισχύς εξόδου	1450 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	180 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	6500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	570 x 240 x 140 mm
Βάρος	6,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet (420409)
- 1 Προφυλακτήρας με δακτύλιο σκόνης από καουτσούκ (421154)
- 1 Αντάπτορας (445142)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης, SW 17 (191604)
- 3 Κλιπ καλωδίων (302538)
- 1 Κλειδί Allen, SW 6 (256832)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς (535761)