

CS 68 18-EC

Akkupyörösaha, jossa siirtyvä teränsuoja 18 V

Tilausnumero 532637

GTIN 4030293264779



- + Ideali perinteisiin applikaatioihin uudis ja saneeraustyömailla, rakennuslevyjen ja puu materiaalin katkaisuun ja työstöön
- + Kulma-asteikko 0° - 56°. Esiasetetut kulmat 22,5°/45° ja 56°. Helppolukuisen, tarkka säätö pitkän kiinnitysvivun avulla.
- + Korkealaatuiset valetut magnesium osat suojakansissa ja pohjalevyissä
- + Ohjauskiskot mahdollistavat suorat, sirpaleettomat ja tehokkaat leikkaukset. Ohjauskiskojen aukot sijaitsevat suoraan pohjalevyssä. Yhteensopiva FLEX- ja muiden järjestelmien kanssa
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + 18 V EC moottori jossa ylikuumenemissuoja ja lämpötilan tarkkailu
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Moottorijarru pysäyttää sahanterän 2 sekunnissa
- + Sisäänrakennettu LED-valo optimaaliseen valaisemiseen työalueella.
- + Karalukitus: Helppo ja nopea terän vaihto
- + Metallikiinnike joustavaa kiinnitystä varten
- + Pölynimuliitin Ø 27, 36 mm
- + Puupölyn keräyspussi pölyttömään työskentelyyn, helppo tyhjentää
- + LED-ilmaisimien osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. tyhjäkäynnin kierrosnopeus	
Leikkaussyvyys	0-68 mm
Leikkaussyvyys viisteleikkaus (45°)	0-50 mm
Sahanterän halkaisija	190 mm
Sahanterän porausreikä	20 mm
Kääntöalue	0-56°
Kulman esiasetus	0 / 22,5 / 45°
Mitta LxPxK	352 x 200 x 273 mm
Paino ilman akkuyksikköä	4,3 kg

Toimitusvarustus

- 1 Vaihtuvahampainen pyörösahanterä (532703)
- 1 Rinnakkaisrajoitin
- 1 Pölypussi
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414107)
- 1 Laukun sisäosa (533167)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**