

GE 5

Τριβείο τοίχου και οροφής Giraffe®

Αριθ. παραγγελίας 405884

GTIN 4030293173095



- + Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο με βέλτιστη άνεση κατά τον χειρισμό. Επιτρέπει ξεκούραστη εργασία σε εργονομική στάση
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στο βέλτιστο ζύγισμα μεταξύ κινητήρα και κεφαλής λείανσης
- + Αξιοπίστη μετάδοση δύναμη και υψηλή ευελιξία χάρη στον εύκαμπτο άξονα μετάδοσης κίνησης. Με την εδώ και δεκαετίες δοκιμασμένη «Τεχνολογία FLEX». Χάρη σε αυτήν την αρχή σχεδιασμού, το βάρος στην κεφαλή του Giraffe® μειώνεται στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τον χειρισμό.
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: με σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προεπιλογή στροφών με επιλογή
- + Η αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης ανάμεσα στον δακτύλιο βούρτσας και το πέλμα εμποδίζει το «μπούκωμα» του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με το σύστημα FLEX Clip στον σωλήνα οδήγησης
- + Εύκολος χειρισμός χάρη στον εργονομικά διαμορφωμένο σωλήνα οδήγησης από αλουμίνιο. Προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί μια βοηθητική λαβή (αξεσουάρ)
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Πολύ ευέλικτο χάρη σε μια προαιρετική επέκταση (αξεσουάρ) 500 mm για χώρους με μεγάλο ύψος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία
- + Με πλούσια συλλογή σε γυαλόχαρτα, είναι ιδανικό για τη λείανση γυψοσανίδων, θερμομονωτικών πλακών φελιζόλ καθώς για την προετοιμασία για βαφή και στυλβωτικές εργασίες
- + Είναι δυνατή η επεξεργασία πολύ μεγάλων επιφανειών και χώρων με ύψος μέχρι 3,40 m με την προαιρετική χρήση του GM 340
- + Η καινοτόμος υφασμάτινη τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο. Το Giraffe® δεν χρειάζεται συναρμολόγηση, είναι πάντα έτοιμο για χρήση
- + Η κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	500 W
Ισχύς εξόδου	270 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου λείανσης	225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1100 - 1650 σ.α.λ.
Εύρος κλίσης κεφαλής	100°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	velcro
Μήκος καλωδίου	5,0 m
Μήκος	1520 mm
Βάρος	3,9 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Πέλμα λείανσης velcro Ø 225, στρογγυλό (399418)

1 Δαχτυλίδι γρήγορης σύσφιξης με κλιπ κόκκινο (406023)