

# MXE 1200 + HP2 140

**1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlsschalter**

**Bestell-Nr. 495913**

**GTIN 4030293224476**

- + Robustes 1-Gang-Getriebe: groß dimensioniert und optimal übersetzt - für ein starkes Drehmoment
- + Vollwellenelektronik: mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz und mit stufenloser Drehzahlregelung über Gasgebeschalter - für ein kontrolliertes Hochfahren an die optimale Rührgeschwindigkeit. Durchzugstark in allen Drehzahlbereichen
- + Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne Arbeitsunterbrechung von Griffposition erreichbar, durch Gummitülle geschützt. Stufe 1: reinigen, Stufe 2: anrühren, Stufe 3: aufrühren
- + Ein-/Aus-Schalter mit Arretierung und Wiederanlaufschutz. Ideal für stationären Einsatz in einem Mischcenter
- + Die flexible Gummitülle über dem Ein-/Ausschalter schützt vor Verschmutzungen. Keine Funktionsstörungen durch verklebte Schalter
- + Ergonomische Handgriffe am Antrieb: wenig Gewicht, entspannte Armhaltung und aufrechte Körperposition für eine komfortable und kräfteschonende Bedienung
- + Vier Stoßbecken mit Gummipuffer sorgen für eine sichere Ablage beim Transport und bieten Schutz gegen Stöße und Schläge auf der Baustelle
- + Schutzkappe über dem Motorgehäuse lenkt den Kühl-Luftstrom und verhindert das Eindringen von Spritzwasser
- + Spindelarretierung mit Anlaufschutz. Vereinfacht den Wechsel des Rührstabes
- + Für Mischanwendungen bis 60 kg
- + Mit Rührstab HP2 für Rührgut: pastös bis zäh. Fliesenkleber, Fugenmasse, Ausgleichsmasse, Kleber, Fertigputz, Klebemörtel, ...



## Technische Daten

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme              | 1200 W                |
| Leistungsabgabe                | 710 W                 |
| Spannung                       | 230 V                 |
| Frequenz                       | 50/60 Hz              |
| Max. Rührkorbdurchmesser       | 140 mm                |
| Werkzeugaufnahme Rührer        | M14                   |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe | 0 - 210/325/530 1/min |
| Spannhalsdurchmesser           | 53 mm                 |
| Kabellänge                     | 4,0 m                 |
| Abmessung LxBxH                | 405 x 215 x 340 mm    |
| Gewicht                        | 4,6 kg                |

## Lieferumfang

1 Gabelschlüssel, SW 22 (439975)  
1 Wendelrührer HP2 (534028)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**