

VAC 800-EC Air Protect 14

Lyftrenare för byggarbetsplatser med HEPA 14

Art nr 505749

GTIN 4030293231078



- + HEPA 14-filtren i FLEX luftrenaren filtrerar bort upp till 99,995 % av alla virus- och bakteriepartiklar mellan 0,2 µm och 0,3 µm ur rumsluften. Därmed sänks infektionsrisken för Covid-19 effektivt och markant
- + Aerosoler med virus samt bakterier, damm och pollen kan bekämpas. Detta ger inte bara ett sundare inomhusklimat, utan minskar även virusbelastningen i rumsluften till en minimal nivå
- + För luftrening vid renovering och rivning i mycket hälsofarliga områden. För att skydda användaren filtreras fint respirerbart damm från luften med grova eller fina filter. M, H klass och eller/aktivkolfilter.
- + Damm elimineras direkt från där den skapas. Avgränsa gärna rummet med hjälp av plastpartier och luftsluss så förhindras dammet att spridas ut utanför arbetsområdet.
- + Luftflödesövervakning och fullt variabel inställning av volymflöde. Varvtal och undertryck kan således justeras och anpassas fullt ut till arbetsmiljön.
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Lag ljudnivå. Extra tyst nattfunktion finns.
- + Kompakt design. Lattaste maskinen (11,2 kg) i sin klass med Ø 125 mm luftflodessystem
- + Högt luftflöde



Tekniska data

Effektförbrukning	170 W
Nom. strömförbrukning	1,7-1,45 A
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Säkring C	10 A
Max. volymflöde luftrenare	544 m³/h
Filteryta luftrenare	7,26 m²
Anslutningsdiameter dammsugning luftrenare	125 mm
Kabellängd	3,5 m
Mått LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Vikt	7,2 kg
Ljudtrycksnivå	67,7 dB(A)

Standardutrustning

- 1 Filter HEPA H14 (488194)
- 1 Förfiltermatta G3 (477699)
- 1 Grovfilter G4 (477702)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**