www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

RSP DW 18.0-EC

Sierra de sable con carrera pendular 18,0 V

N.° pedido 466964

GTIN 4030293208940



- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- Hasta un 40 % menos de vibraciones gracias a un brazo de elevación con rodamiento doble, para un trabajo menos cansado
- Cambio de la hoja de sierra sin herramientas, con función de expulsión. Esto permite retirar la hoja de sierra de la sujeción rápida de la herramienta sin tocarla
- Regulación continua del número de revoluciones
- Carcasa de goma para el engranaje, para sujetar el máquina de forma segura
- Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- Guía de brazo de elevación protegido contra polvo y salpicaduras de agua
- Regulación en continuo de la carrera pendular, ajustable entre 0-3 mm, especialmente adecuada para trabajos de serrado en madera
- Conmutador acelerador para un arranque suave y progresivo
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Soporte de hoja de sierra universal: para un cambio fácil de la hoja de la sierra
- Alojamiento de sierra regulable y extraíble sin necesidad de herramientas
- Hoja de sierra orientable en 180°
- Luz LED integrada
- For optimal power output and maximum runtime in demanding applications, the use of the FLEX 18 V/8.0 XT tabless battery is recommended
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Carreras en vacío	0 - 3000 rpm
Carrera	32 mm
Máx. grosor del material madera	300 mm
Máx. grosor del material metal	20 mm
Dimensiónes LxAnxAl	450 x 170 x 100 mm
Peso sin batería	4,1 kg

Equipamiento básico

1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
1 Divisor para maletín (536299)