

SHE 16 18.0-EC C

Akumulatorowe nożyce do blachy 18 V

Indeks 531583

GTIN 4030293254237



- + Maksymalna krzywoliniowość i wygodne cięcie ciasnych promieni od 15 mm
- + Cięcie blach bez zadziorów, elastyczny rozstaw ostrzy dostosowany do różnych grubości blachy
- + Niezwykle wąski uchwyt z wkładkami Softgrip dla idealnej obsługi
- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Układy elektroniczne: 4-stopniowa preselekcja prędkości, elektroniczna stabilizacja prędkości CDC, łagodny rozruch, zabezpieczenie przed przeciążeniem, blokada ponownego rozruchu, monitorowanie temperatury
- + Zabezpieczenie przed odrzutem wyłącza silnik przy zablokowanym narzędziu
- + Maksymalne bezpieczeństwo pracy podczas cięcia dzięki dużej osłonie dłoni
- + 4 HSS- noże, które można obrócić i czterokrotnie zastosować
- + Włącznik / wyłącznik z blokadą
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Liczba skoków na biegu jałowym	950-2050 1/min
Maks. grubość blachy stal 400 N/mm ²	1,6 mm
Maks. grubość blachy stal 600 N/mm ²	1,2 mm
Maks. grubość blachy stal/stal nierdzewna 800 N/mm ²	1,0
Maks. grubość blachy aluminium 250 N/mm ²	2,0
Najmniejszy promień	16 mm
Min. początkowa średnica otworu	27 mm
Średnica najmniejszego możliwego do wycięcia otworu	50 mm
Prędkość robocza	5-9 m/min
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	90 dB(A)
Drgania wg EN 60745	4,6 m/s ²
Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Zestaw do mocowania/regulacji (532171)