

CS 68 18-EC

Akkus körfűrész védő burával 18 V

Rendelési szám 532637

GTIN 4030293264779



- + Ideális klasszikus felhasználási célokra, pl. gipszkarton-, szálerősítésű cementlapokhoz, forgácslemez- vagy OSB-lemezekhez
- + Szögskála 0°-tól 56°-ig. 22,5°/45° és 56° előre beállított szögekkel. Könnyen leolvasható, precíz beállítás a hosszú szorítókkal
- + Kiváló minőségű magnézium öntvény védőburkolat és alaplemez.
- + Vezetősínnek egyenes, szilánkmentes és erőteljes vágásokhoz. A vezetésín rések közvetlenül az alaplemezben találhatók. Kompatibilis a FLEX és más rendszerekkel
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + 18 V EC szénkefe nélküli motor túlterhelés elleni védelemmel és hőmérséklet figyeléssel
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + A motorfék 2 mp alatt leállítja a fűrészlapot
- + Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
- + Tengelyretesz: a lapok gyors cseréjéhez
- + Fém konzollal a rögzítéshez
- + Csatlakozó külső porszíváshoz, Ø 27, 36 mm
- + Egyszerűen üríthető faforgácsgyűjtő zsák
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális üresjárat fordulatszám	5800 1/perc
Vágási mélység	0-68 mm
Vágási mélység gérvágás (45°)	0-50 mm
Fűrészlap átmérő	190 mm
Fűrészlap lyuk	20 mm
Lengési terület	0.56°
Előre beállított szög	0 / 22,5 / 45°
Méreték SzxHxM	352 x 200 x 273 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	4,3 kg

Alapkészlet

- 1 Standard cserefogas körfűrészlap (532703)
- 1 Párhuzamos ütőköző
- 1 Porzsák
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414107)
- 1 Kofferbetét (533167)