

# VCE 22 L MC 2x18.0

**Akku-Sicherheitssauger 18 V mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L**

**Bestell-Nr. 531637**

**GTIN 4030293254770**



- + Überzeugt durch Leistung mit 2 x 18 V Akku-Packs. Luftstrom und Laufzeit sind für den Einsatz mit der „Giraffe“ optimiert, d.h. der Luftstrom sinkt nicht unter 1400 Liter Luft pro Minute und sorgt für staubfreies Arbeiten
- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit auf bis zu 52 Minuten bei einem max. Unterdruck 12.000 Pa, Boost-Mode Batterielaufzeit 30 Minuten
- + Handlicher und kompakter Sauger, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- + Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit
- + Der Sanftanlauf vermeidet Spannungsspitzen beim Start des Saugers und die Abschaltverzögerung (5 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- + Ausgestattet mit einem Filtersack aus hochreißfestem Vlies für eine optimale Befüllung. Die abgesaugten Stäube lassen sich problemlos entsorgen
- + Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen
- + Akkufach selbstschließend, schützt die Batterien vor Schmutz und Feuchtigkeit
- + Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



## Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Volumenstrom Sauger	2300 l/min
Max. Unterdruck	15200 Pa
Filterfläche	3000 cm <sup>2</sup>
Behältervolumen	21 L
Saugkraftregelung	
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	375 x 392 x 530 mm
Gewicht ohne Akkupack	7,2 kg

## Lieferumfang

- 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037)
- 1 Adapter (445029)