

SHE 16 18.0-EC C

Akkulevyleikkuri 18 V

Tilausnumero 531583

GTIN 4030293254237

- + Maksimaalinen kaaren liikkuvuus ja kätevä leikkaus tiukoilla säteillä 15 mm alkaen
- + Metallilevyjen purseeton leikkaus ja terävalit joustavasti säädettävissä eri levypaksuuksille
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: 4-portainen pyörimisnopeuden säätö, CDC-vakioelektroniikka, pehmeäkäynnistys, ylijännitesuoja, uudelleenkäynnistymisen esto, lämmönvalvonta
- + Takaiskun esto - tämä sammuttaa jumittuneen koneen moottorin
- + Suurin työturvallisuus leikkaamisen aikana suuren käsisuojuksen ansiosta
- + 4 HSS kääntöterät: Terät voidaan kääntää neljä kertaa
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimii ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Tyhjäkäynnin iskutaajuus	950-2050 1/min
Max. metallilevyn paksuus, teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs 600 N/mm ²	1,2 mm
Max. metallilevyn paksuus, teräs/ruostumaton teräs 800 N/mm ²	1,0 mm
Max. metallilevyn paksuus, alumiini 250 N/mm ²	2,0 mm
Pienin säde	16 mm
Min. aloitusreiän halkaisija	27 mm
Pienimmän leikattavan reiän halkaisija	50 mm
Työnopeus	5-9 m/min
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Paino ilman akkuyksikköä	1,5 kg
Äänenpainetaso	79,1 dB(A)
Tärinä standardin	5,7 m/s ²

Toimitusvarustus

1 Kiinnitys- ja säätöpaketti (532171)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**