

VCE 22 L MC 2x18.0

Johdoton turvapölynimuri, jossa on manuaalinen suodattimen puhdistus, 20 l luokka L, 18 V

Tilausnumero 531637

GTIN 4030293254770

- + Vaikuttava suorituskyky 2 x 18 V:n akulla. Ilmavirta ja käyntiaika on optimoitu kirahvin kanssa käytettäväksi, eli ilmavirta ei laske alle 1400 litraan ilmaa minuutissa ja takaa pölyttömän työskentelyn.
- + Vahva moottori varmistaa tehokkaan imukyvyn. Tuloksena erinomainen pölynpoisto
- + Eco-tila pidentää akunkestoa jopa 52 minuuttia, kun maks. alipaine on 12000 Pa, Boost-tilassa akunkesto 30 minuuttia
- + Kätevä ja kompakti imuri, helppo käyttää ja kuljettaa
- + Käynnistämällä suodattimen puhdistus manuaalisesti määräväleillä, saadaan suodattimeen kertynyt pöly poistettua kohdistetulla ilmanpurkauksella.
- + Käynnistyksen virtarajoitin Jännitepiikit käynnistettäessä ja sammutusviive tyhjentää imuletkuun mahdollisesti jääneen pölyn.
- + Ominaisuutena pölypussi, joka kestää optimaalisen täytön, koska se on valmistettu erittäin kestävästä materiaalista. Täynnä oleva pölypussi on helppo ja siisti hävittää
- + Helppo liikutella, varustettu isoilla pyörillä, edessä kaksi pienempää ohjaavaa pyörää
- + Itsesulkeutuva paristolokero suojaa paristoja lialta ja kosteudelta
- + Turvaluokitettu imuri, hyväksytty luokkaan L, soveltuu pölylle, jonka AGW-arvo $>1 \text{ mg/m}^3$
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Akun jännite | 18 V |
| Akun kapasiteetti | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Imurin virtaustilavuus | 2300 l/min |
| Maks. alipaine | 15200 Pa |
| Suodatusala | 3000 cm ² |
| Säiliön tilavuus | 21 L |
| Imuvoiman säätö | |
| Letkun pituus | 4 m |
| Imumoottorien määrä | 1 kpl |
| Mitta LxPxK | 375 x 392 x 530 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä | 7,2 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Imuletku, jossa imuilman voimakkuuden säätö (445037)
- 1 Adapterit (445029)