

# S 44

**Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L**

**Bestell-Nr. 444146**

**GTIN 4030293194960**



- + Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- + Konstant hohe Saugleistung durch laufendes automatisches Abreinigen des Filters
- + Der Flachfilter mit Teflon-/Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- + Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- + Die Volumenstromregelung über den Drehschalter reduziert ein mögliches Vakuum auf der Oberfläche bei Lackzwischen- und Feinschliff
- + Für Nassabsaugung: mit elektronischer Füllstandüberwachung
- + Anlaufverzögerung vermeidet Spannungsspitzen beim Start und Abschaltverzögerung (15 Sekunden Nachlauf) entleert Staubreste im Saugschlauch
- + Doppelwandiger, stabiler Behälter mit integrierter Griffmulde zum einfachen Entleeren des Behälters
- + Ausgestattet mit großen Rädern und zwei schwenkbaren Lenkrollen aus Metall
- + Separater Motorluftkühlungskanal mit Grobschmutzfilter. Schützt die Turbine vor Zufuhr von Umgebungsluft und erhöht somit die Lebensdauer. (Feinstaubfilter PES als Zubehör erhältlich)
- + Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- + Mit Schlauchhalterung und Expander zum einfachen, schnellen fixieren des Stromkabels
- + Mit 4 Spannösen (2 je Seite) zum Anbringen von Spanngurten und Giraffenhalterung
- + Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>
- + Geeignet für erhöhte Beanspruchung bei gewerblicher Verwendung. Optimal für Reinigungsarbeiten in Büros, Lagerräumen, Werkstätten und Fahrzeugen. Für Absaugarbeiten liegt der Einsatzschwerpunkt bei kleineren Elektrowerkzeugen z.B. Schwing-, Delta-, Exzenterschleifer, Stichsäge... Werkzeuge bei denen es zu geringerem Staubanfall kommt



## Technische Daten

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Leistungsaufnahme     | 1400 W               |
| Volumenstrom Sauger   | 4500 l/min           |
| Max. Unterdruck       | 25000 Pa             |
| Filterfläche          | 5000 cm <sup>2</sup> |
| Behältervolumen       | 42 L                 |
| Füllmenge Flüssigkeit | 26 L                 |
| Gerätesteckdose       | Ja                   |
| Kabellänge            | 7,5 m                |
| Abmessung LxBxH       | 565 x 385 x 605 mm   |
| Gewicht               | 16 kg                |

## Lieferumfang

- 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445037)
- 1 PES Flachfilter (445118)
- 1 Entsorgungssack (445061)
- 2 Verlängerungsrohr
- 1 Krümmer (445010)
- 1 Clipbodendüse (445509)
- 1 Fugendüse (385530)
- 1 Polsterdüse (385549)
- 1 Rundbürste (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 2 Schlauchhalter