

## LB 20-11 125-EC

Smerigliatrice angolare da 2000 Watt con freno, 125 mm

Numero d'ordine 534017

GTIN 4030293278578

- + Il potente motore è l'ideale per impegnative applicazioni di levigatura e troncatura
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- + Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Dotata di freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Impugnatura SoftVib con elementi antivibranti
- + Interruttore scorrevole con arresto
- + Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura
- + Cuffia di protezione per levigatura con apposita clip innestabile per la troncatura



### Dati tecnici

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Potenza assorbita                     | 2000 W            |
| Potenza erogata                       | 1500 W            |
| Tensione                              | 230 V             |
| Frequenza                             | 50/60 Hz          |
| Max. diametro disco                   | 125 mm            |
| Numero di giri a vuoto                | 11000 g/min       |
| Attacco utensile levigatrice angolare | M14               |
| Circonferenza di presa                | 205 mm            |
| Lunghezza cavo                        | 4,0 m             |
| Tipo di cavo                          | Spina rossa       |
| Dimensioni LxLaxA                     | 350 x 75 x 105 mm |
| Peso                                  | 2,75 kg           |

### Dotazione

- 1 Cuffia per la levigatura (436860)
- 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)
- 1 Impugnatura SoftVib (530903)
- 1 Flangia di serraggio (335282)
- 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
- 1 Chiave di servizio (100110)