

# ODE 2-100 EC Set

Kompakt deltaslip med varvtalsreglering

Art nr 468908

GTIN 4030293209763

- + Lätt, kompakt deltaslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttnande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Kardborrplatta med 10-hålssystem för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdammsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagtålig filterpatron med utbytbar PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet



## Tekniska data

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Effektförbrukning               | 260 W               |
| Spänning                        | 230 V               |
| Frekvens                        | 50/60 Hz            |
| Slag                            | 2 mm                |
| Varvtal i tomgång               | 8000 - 12000 v/min  |
| Slagtal i tomgång               | 16000 - 24000 v/min |
| Slipplatta bredd                | 100 mm              |
| Slipplatta längd                | 150 mm              |
| Anslutningsdiameter dammsugning | Ø 27                |
| Kabellängd                      | 4,0 m               |
| Mått LxBxH                      | 156 x 90 x 121 mm   |
| Vikt                            | 1,2 kg              |

## Standardutrustning

1 Stödplatta Delta (468991)  
1 PES mikrofilterpatron (486833)  
1 Insats till transportväska (516066)  
1 Transportväska L-BOXX® (414093)

