

PE 14-3 125


Lucidatrice ergonomica ad avviamento regolabile

Numero d'ordine 406813

GTIN 4030293172791



- + Grazie all'ampia gamma di velocità, è adatta per operare con platorelli da Ø 80 mm fino ad un massimo di 160 mm
- + Potente motore a 1400 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + Interruttore regolatore di velocità per un avvio lento e delicato
- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo regolabile, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni



Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	160 mm
Max. diametro platorello di supporto	125 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	375 x 84 x 120 mm
Peso	2,2 kg

Dotazione

1 Maniglia (450774)