

IW 1/2" 1500 18-EC C

Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532063

GTIN 4030293259034



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Συμπαγές σχήμα με κεφαλή από χυτό αλουμίνιο. Εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και ανθεκτικό σε χτυπήματα
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει μεταξύ άλλων το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- + Λειτουργία αυτόματου σταματήματος (Auto-Stop Mode): Κατά το σφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις ξεκινήσει η κρούση. Κατά το ξεσφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις σταματήσει η κρούση. Κατάλληλο ώστε να αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας ή του παξιμαδιού.
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές σκάλες
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Καρέ για καρυδάκια 1/2»
- + Αντικραδασμική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 18 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Σκάλες ροπής στρέψης | 3 σκάλες |
| Μέγ. ροπή στρέψης | 1500 Nm |
| Μέγ. ροπή λυσίματος | 2000 Nm |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 500 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 1000 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας | 0 - 1900 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο | 0 - 2350 σ.α.λ. |
| Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος | 1/2" εξωτερικά |
| Διαστάσεις ΜxΠxΥ | 199 x 98 x 243 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 2,9 kg |

Βασικός εξοπλισμός