

DD 2G 18.0-EC/5.0 Set

2-biegowa wiertarko-wkrętarka 18,0 V

Indeks 504890

GTIN 4030293230644



- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Uchwyt wiertła zdejmowany bez użycia narzędzi
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Szybkomocujący uchwyt wiertarski w wersji metalowej z pierścieniem łożyska oporowego i funkcją Auto-Lock
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	90 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	56 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	60 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	204 x 75 x 201 mm
Waga bez akumulatora	1,5 kg

Wypożyczenie podstawowe

- 1 Dodatkowa rękojeść (428698)
- 1 Mocowanie do paska (430714)
- 1 Uchwyt bitów (453994)
- 1 Pojemnik na bity (430862)
- 1 Szybka ładowarka (417882)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (454125)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18,0 V (532733)