

IW 3/4" 1600 18-EC

Κρουστικός βιδολόγος μπαταρίας 18 V με μεγάλη διάρκεια ζωής

Αριθ. παραγγελίας 532073

GTIN 4030293259133



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Συμπαγές σχήμα με κεφαλή από χυτό αλουμίνιο. Εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας ζωής και ανθεκτικό σε χτυπήματα
- + Λειτουργία αυτόματου σταματήματος (Auto-Stop Mode): Κατά το σφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις ξεκινήσει η κρούση. Κατά το ξεσφίξιμο, το εργαλείο σταματά μόλις σταματήσει η κρούση. Κατάλληλο ώστε να αποτρέψει το υπερβολικό σφίξιμο της βίδας ή του παξιμαδιού.
- + Έλεγχος ταχύτητας (Speed Command): δυνατότητα ρύθμισης τριών διαφορετικών φασμάτων στροφών για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει μεταξύ άλλων το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές σκάλες
- + Καρέ για καρυδάκια 3/4"
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Αντικραδασμική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Σκάλες ροπής στρέψης	3 σκάλες
Μέγ. ροπή στρέψης	1600 Nm
Μέγ. ροπή λυσίματος	2100 Nm
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 500 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 1000 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 3ης ταχύτητας	0 - 1900 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 2350 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου κρουστικού βιδώματος	3/4" εξωτερικά
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	209 x 98 x 243 mm
Βάρος χωρίς σέτ συσσωρευτή	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414085)
- 1 Κλιπ ζώνης (430714)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (532075)