

IW 1/2" 750 18.0-EC

Avvitatore a percussione a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 530232

GTIN 4030293242425



- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Attacco quadro per bussole da 1/2"
- ⊕ Freno elettronico ad azione rapida
- ⊕ L'impugnatura separata dal motore mediante un elemento antivibrante per una notevole riduzione delle vibrazioni
- ⊕ Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni consente l'allentamento di collegamenti a vite bloccati o arrugginiti anche in applicazioni estreme
- ⊕ Speed Command: impostazione di 3 differenti stadi di coppia in varie applicazioni per operazioni di serraggio o rilascio controllate
- ⊕ Avviamento progressivo con blocco di accensione
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria
- ⊕ Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- ⊕ Modalità di stop automatico: se serrata, la macchina si ferma prima dell'impatto. Se rilasciata, la macchina si ferma subito dopo l'impatto. Impedisce un avvitamento eccessivo della vite o del dado.
- ⊕ Forma compatta con testata in alluminio pressofuso. Particolamente durevole e resistente agli urti



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Stadi di coppia	3 stadi
Max. coppia di serraggio velocità 1	150 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 2	200 Nm
Max. coppia di serraggio velocità 3	750 Nm
Max. coppia di allentamento	950 Nm
Numero di giri a vuoto velocità 1	0 - 500 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 2	0 - 1000 g/min
Numero di giri a vuoto velocità 3	0 - 2100 g/min
Numero di colpi a vuoto velocità 1	0 - 1000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 2	0 - 2000 1/min
Numero di colpi a vuoto velocità 3	0 - 2450 1/min
Attacco utensile avvitatore a percussione	1/2" esterno
Dimensioni LxLxA	159 x 74 x 227 mm
Peso senza batteria	1,9 kg

Dotazione

- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (531322)