

# ORE 5-150 18-EC C

18 V-os akkus excentercsiszoló sebességszabályozással

Rendelési szám 534186

GTIN 4030293280267



- + Könnyű, kompakt, egykezes excentercsiszoló. Ergonómikus géptest és tökéletesen kialakított súlypont a fáradságmentes és izületberát munkavégzés érdekében.
- + A csiszolási sebesség az anyagtípushoz igazítható a fordulatszámbeállításnak köszönhetően.
- + Elektronika: fordulatszám előválasztás 4 lépésben
- + Ergonómikus design, puha markolat burkolattal a biztos fogásért.
- + E-jel kapcsoló az egyszerű és biztonságos működéshez, gyorsleállítás funkcióval, mely megakadályozza a csiszolótalp túlpörgését
- + Tárcsafékkal szerelt, a nem kívánatos karcok és a költséges befejező munkák elkerülése végett.
- + Külső por elszívóhoz csatlakoztatható Ø 27 mm, antisztatikus szívócső SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Integrált porelszívó rendszer porzsákkal
- + Többlyukú tépőzáras hátlap, minden standard 150 mm átmérőjű csiszoló-anyaghoz
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható FLEX 18 V/5,0/2,5 Ah-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



## Technikai adatok

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Akkumulátor feszültsége                      | 18 V                 |
| Akkumulátor kapacitása                       | 2,5 / 5,0 Ah         |
| Csiszolótányér-átmérő                        | 150 mm               |
| Lökethossz                                   | 5 mm                 |
| Üresjárat fordulatszám                       | 4000 - 10000 1/perc  |
| Üresjárat ütésszám                           | 8000 - 20000 1/perc  |
| Porelszívó csatlakozó átmérő                 | Ø 27                 |
| Méretek SzxHxM                               | 220 x 150 x 135 mm   |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül             | 1,23 kg              |
| Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint | 82 dB(A)             |
| Rezgés az EN 60745 szabvány szerint          | 4,2 m/s <sup>2</sup> |

## Alapkészlet

- 1 Porzsák (534188)
- 1 Adapter, rövid (532094)
- 1 Adapter, hosszú (532095)