

## BME 18.0-EC/5.0 Set


Βασικός κινητήρας μπαταρίας TRINOXFLEX  
18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 504505

GTIN 4030293230422



- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή των τεσσάρων κεφαλών χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων, ταινιολειαντήρα-λίμας ή λειαντήρα εξωραφών συγκόλλησης
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Κλείδωμα άξονα
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1700 / 2390 / 3080 / 3760 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος εργαλείου	125 mm
Μέγ. πλάτος εργαλείου	50 mm
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,7 kg

### Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (502812)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (502804)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (532733)