

BSE 14-3 100

Satineringsmaskin TRINOXFLEX

Ordrenr. 433411

GTIN 4030293187177



- + Mikroprosessorelektronikk: Hastighetsforvalg, hastighetsstabilisering ved hjelp av tachogenerator, mykstart, gjenstartspærre etter strømbrudd, overbelastningsvern og temperaturovervåking
- + Unikt verktøysystem med hurtigkobling for verktøyfritt bytte av systemforsatsene for satinerings og rørbåndsliping
- + Forsats satinerings, kan justeres trinnløst, muliggjør arbeid nær kanten, også egnet for smale valser, inkl. parallellanlegg
- + Verktøyfritt bytte av slipeverktøy via patentert hurtigbyttesystem
- + Fullt innkapslet elektronisk modul forhindrer skader fra støv. Den tredoble viklingsbeskyttelsen reduserer slitasjen på motoren og forlenger levetiden
- + Justerbar beskyttelseshette: for slipeverktøy opp til Ø 125 mm
- + Spindellås
- + For optimal bearbeiding av ulike materialer for satinerings, strukturering, polering, børsting, glatting, rustfjerning og avgrading av overflate av stål og rustfritt stål



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Tekniske data

Strømforbruk	1400 W
Utgangseffekt	880 W
Spennings	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Børste-/valse diameter Maks.	125 mm
Børste-/valse bredde Maks.	100 mm
Tomgangshastighet	1000 - 3500 o/min
Verktøyholder BSE/BBE	19 mm
Kabellengde	4,0 m
Mål LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Vekt	2,9 kg

Leveringsomfang

1 Slipetilbehør satinerings (433462)