www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 15 18-EC C


Akkus excenterpolírozó szabadonfutással, 18 V

Rendelési szám 534661

GTIN 4030293285019



- Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- A CDC konstans fordulatszámtartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség elővá-lasztó kerékkel
- Ideális sebességtartomány autóipari, tengeri és légi járművek polírozásához
- Tökéletes a hologramok eltávolítására és az enyhe karcolások eltávolítására
- Maximális mélyfény a FLEX 2-lépéses rendszerben, fekete szivaccsal és fekete polírpasztával
- A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- Az integrált mágnes stabilizálja a polírpad futását és megakadályozza annak túlfutását
- Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszü-net után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulá-torral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Méretek SzxHxM	388 x 125 x 126 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,1 kg
Hangnyomásszint	72 dB(A)
Rezgés	7,2 m/s^2

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)