

XFE 7-12 80

Excenterroterande polermaskin med frihjul

Art nr 447129

GTIN 4030293196919



- + 12 mm excenterslag
- + Frigående enhet för holografri slutbehandling
- + Idealiskt för temperaturkänsliga lacker tack vare låg värmeutveckling
- + Särskilt lämplig för små ytor och för svåra former. Idealisk som komplement till större polermaskin
- + Kraftfull 700 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel
- + Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. Ingen irriterande frånluft
- + VR-microprocessor-elektronik: konstant varvtal, mjukstart, återgångsspärr vid strömavbrott, överbelastningsskydd, förval av varvtal och temperaturövervakning
- + Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen kan därför drivas säkert i alla lägen.
- + Motvikt för lugn gång
- + Med specialpolstrad stödrondell Ø 75 mm. Diameterförminskning och dämpeffekt ger perfekt slutresultat.
- + Greppkåpan är ergonomiskt utformad med Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm och säker att hålla i
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning



Tekniska data

Effektförbrukning	700 W
Uteffekt	425 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. polerkroppsstorlek	80 mm
Max. stödplattstorlek	75 mm
Poleringsslag	12 mm
Varvtal i tomgång	1800 - 5500 v/min
Slagtal i tomgång	3600 - 10800 v/min
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Vikt	2,1 kg

Standardutrustning

1 Specialdämpad kardborrrondell (493406)