

LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet

1750 watin hiomakone, jolla voi hioa myös lähellä reunaa, 150 mm

Tilausnumero 418765

GTIN 4030293182493

- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- + Erityisesti betoninhiontaan rakennettu 1800 watin moottori
- + Pölyn imu: Suojaa konetta hiovalta betonipölyltä, vähentää laikan kulumista, pitää betonihuokoset avoimina hiontaa varten
- + Karalukitus, joka on varustettu vahinkopainalluksen estolla
- + Ergonominen tärinävaimennettu apukädensija portaattomalla säädöllä, työkalun optimaaliseen käsittelyyn.
- + Laikansuoja varustettuna sivuun siirrettävällä ja joustavalla reunasegmentillä, mahdollistaa myös aivan seinän reunan hiomisen
- + Sovitin FLEX pikakiinnitysjärjestelmälle vakiovarusteena
- + 150 mm halkaisija, erityisesti seinä- ja lattia pinnoille
- + Turbo-Jet hiomalaikka optimaalisella aineenpoistokyvyllä. Timanttisegmenttien suuren määrän ja laajan pinta-alan ansiosta huomattavasti hiljaisempi käyttää. Laikalla saavutetaan viimeistellympi tulos. Soveltuu erityisesti luonnonkivipintojen työstöön.



Soft Start



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



Dust extraction



Carrying case

Tekniset tiedot

Ottoteho	1750 W
Antoteho	1200 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Laikan halkaisija	150 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	7000 1/min
Saneeraushiomakoneen työkalun kiinnitin	M14
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	495 x 190 x 86 mm
Paino	4,3 kg

Toimitusvarustus

- 1 Timanttihiomalaikka Turbo-Jet (418935)
- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (419176)
- 3 Johdon pidin (252188)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kiristysmutteri M14 (100080)
- 1 Laikanvaihtoavain (392537)
- 1 Kuljetuslaukku (444391)
- 1 Lisäkahva