

# ALC 3/360-G/R 12 Set

Laser krzyżowy 360° kompatybilny z odbiornikiem

Indeks 532278

GTIN 4030293261181



- + Z jedną poziomą i dwiema pionowymi liniami laserowymi 360°, przełączane indywidualnie
- + Linie są ustawione względem siebie pod kątem 90°, umożliwiając szybkie poziomowanie i montaż.
- + Funkcja pionu, pionowe punkty krzyża są automatycznie punktem pionu
- + Specjalnie bezodblaskowe szkła zapewniają czyste i wysoce precyzyjne linie laserowe.
- + Zielone linie laserowe są wyraźniejsze i nawet przy słabym oświetleniu są nadal bardzo dobrze widoczne
- + Zwiększony zasięg wynoszący 100 metrów, zakres roboczy z odbiornikiem do 120 metrów
- + Samopoziomujący
- + Optyczny sygnał ostrzegawczy przy przekroczeniu obszaru samopoziomowania
- + Wyłączana funkcja samopoziomowania, tak więc promień laserowy może być też ustawiany ręcznie.
- + Regulacja jasności w 3 poziomach, wybór w zależności od jasności otoczenia lub stanu baterii. Poziom 1 jest dodatkowo trybem odbiornika
- + Odporny na działanie kurzu i wody
- + Gwint 1/4" i 5/8" do statywu
- + Dzięki niwelacji pionowej i poziomej nadaje się on najlepiej do rozbudowy wewnątrz, do wytyczania drzwi, okien, elementów budowlanych i mieszkalnych, układania posadzek wylewanych itd. oraz do różnych zastosowań na placu budowy
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 12 V



## Dane techniczne

Liczba linii w poziomie	1 szt.
Liczba linii w pionie	2 szt.
Widoczny obszar linii w poziomie	360°
Widoczny obszar linii w pionie	360°
Klasa lasera	2
Maks. zakres pracy	100 m
Maks. zakres pracy z odbiornikiem	120 m
Dokładność	± 0,3 mm
Zakres samoniwelacji	4°
Okres użytkowania	12 h
Zakres temperatury	-10 - +40 °C
Klasa ochrony	IP54
Zasilanie elektryczne	Akumulator systemowy
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Wymiary dł. x szer. x wys.	152 x 88 x 130 mm
Waga bez akumulatora	0,8 kg

## Wyposażenie podstawowe

- 1 Tarcza celownicza oraz okulary robocze, kolor zielony (500763)
- 1 Uniwersalny uchwyt lasera (500747)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Bateria litowo-jonowa 12 V (532290)
- 1 Szybka ładowarka 12 V (532286)