

ORE 2-125 EC Set

Kompakt excenterslip med varvtalsreglering,
125 mm

Art nr 468886

GTIN 4030293209749



- + Lätt, kompakt excenterslip för manövrering med en hand, särskilt ergonomisk och vibrationsdämpad med särskild balansering för mindre tröttande arbeten, samtidigt som lederna skonas
- + Ergonomiskt utformad maskin med Soft-Grip material som ger ett halkfritt och säkert grepp
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektronik: Varvtalsval med 4 nivåer, konstant varvtal med hjälp av tachometer, mjukstart, återgångsspärr vid strömbavbrott
- + Materialanpassad sliphastighet med elektronisk varvtalsinställning
- + Kardborrplatta med Multihole-system för optimal utsugning, passar till alla konventionella slipmedel Ø 125
- + Elektronisk signalbrytare för enkel och säker användning med snabbstoppsfunktion förhindrar att slipplattan efterroterar
- + Utrustad med skivbroms vilken eliminerar slipmärken på arbetsstycket och fördyrande efterbehandling
- + Effektivt utsug tack vare integrerad suganordning för dammfritt arbete med filterpatroner
- + Möjligt att ansluta extern industri- och säkerhetsdamsugare Ø 27 mm, antistatisk sugslang SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Slagtålig filterpatron med utbytbar PES-filter ger enkel tömning och rengöring av filter, vilket maximerar serviceintervallen.
- + Den mycket lätta maskinen är idealisk för arbete över huvudet



Tekniska data

Effektförbrukning	260 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	125 mm
Slag	2 mm
Varvtal i tomgång	8000 - 12000 v/min
Slagtal i tomgång	16000 - 24000 v/min
Anslutningsdiameter dammsugning	Ø 27
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	156 x 90 x 120 mm
Vikt	1,2 kg

Standardutrustning

- 1 Stödrondell, medium (468975)
- 1 PES mikrofilterpatron (486833)
- 1 Transportväska L-BOXX® (414085)
- 1 Insats till transportväska (516066)