

TS 92 18-EC

Akumulatorowa pilarka stołowa 18 V

Indeks 532591

GTIN 4030293264311



- + Wydajność cięcia 92 mm z brzeszczotem o długości zaledwie 254 mm. Wysokość cięcia można łatwo i precyzyjnie regulować pokrętkiem
- + Niezwykle lekka akumulatorowa pilarka stołowa zapewniająca maksymalną mobilność na placu budowy. Możliwość zamocowania do składanej ramy podstawy bez użycia narzędzi (opcjonalnie dostępne jako akcesorium)
- + Ogranicznik kątowy z długim profilem prowadzącym i precyzyjną regulacją, regulowany w zakresie od 0° do 60° z punktami blokady. Do cięcia pod skosem na długości do 480 mm
- + Bezstopniowe nastawianie kąta do cięć pod kątem 0-45°
- + Praca z prędkością odpowiednią dla danego materiału. Wstępnie ustawiona prędkość obrotowa zostaje zastosowana jako stała. Rezultat: lepsza jakość cięcia i dłuższa żywotność tarczy tnącej
- + Silnik EC 18 V z zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Wygodna praca z CutSense - tryb automatyczny, czujnik zatrzymuje silnik po cięciu
- + Zintegrowane oświetlenie diodowe w przykładnicy równoległej do optymalnego oświetlenia zakresu roboczego. Możliwość ładowania przez złącze USB-C
- + Precyzyjna przykładnica równoległa z systemem zębatkowym. Obsługiwane są cięcia wzdłużne do 427 mm po lewej stronie i 780 mm po prawej. Bardzo płynna i szybka regulacja
- + Wszystkie akcesoria, takie jak przykładnica kątowna i równoległa, drążek do pchania, osłona ochronna, zabezpieczenie przed odbiciem oraz narzędzie i klucz imbusowy można schować pod stołem na czas transportu.
- + Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 27, 36 mm
- + Worek na wióry umożliwiający pracę przy zmniejszonym zapyleniu, łatwy w opróżnianiu
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Wymiary dł. x szer. x wys.	706 x 695 x 346 mm
Waga	23 kg
Pojemność akumulatora	5,0 / 8,0 Ah
Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2000 / 2600 / 3200 / 3800 / 4400 / 5000 obr./min
Maks. cięcie wzdłużne strona lewa	427 mm
Maks. cięcie wzdłużne strona prawa	780 mm
Głębokość cięcia przy cięciu pod kątem (45°)	58 mm
Głębokość cięcia	92 mm
Maks. szerokość cięcia ogranicznik kątowny	480 mm
Wymiar stołu szerokość	560 mm
Wymiar stołu długość	702 mm
Ustawienie kąta ogranicznika	60° - 0° - 60°
Wstępna regulacja kąta	0 / 45°

Wyposażenie podstawowe

- 1 Tarcza do drewna i tworzyw sztucznych (532673)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Adapter ssący
- 1 Worek na kurz
- 1 Ogranicznik równoległy
- 1 Ogranicznik kątowny
- 1 Drążek przesuwny
- 1 Osłona
- 1 Klin do rozłupywania
- 1 Zabezpieczenie przed odbijaniem
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 5
- 1 Klucz do śrub