

VCE 44 H AC-Kit

Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 l, H osztály

Rendelési szám 446025

GTIN 4030293196216



- + Az adapter lemez a porszívóra. Használható az L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez.
- + A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A végeredmény a kitűnő szívási eredmény
- + Folyamatos automatikus filter tisztítás biztosítja az állandó szívóteljesítményt.
- + Lapos redős szűrő Teflon bevonattal / a nano bevonat lehetővé teszi a teljes felület optimális kihasználását
- + Aljzattal és automata ki/be kapcsolóval
- + Az szívás teljesítmény technológia folyamatosan monitorozza az áramlási sebességet, valamint látható és hallható jelzést ad ki, amennyiben az előírt minimum ($\leq 20\text{m/s}$) alá csökken
- + Látható és hallható jelzés a HEPA szűrő monitorozásához
- + A forgókapcsoló általi szívásteljesítmény szabályzás minimalizálja a vákuum kialakulásának esélyét a közbelső és végső csiszolás során
- + Elszívó átmérő választó kapcsoló az optimális áramlási sebesség kiválasztásához
- + Alkalmas vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyelés
- + Az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs esetén az indításkor és a leállító késleltető kiüriti a maradék port a szívótömlőből
- + Duplafalú, erős tartály, integrált markolat súlyszétessel a könnyű üritéshez
- + A porvédett, antistatikus kivitelezés megakadályozza a porszívócső elektromos feltöltődését
- + Nagy kerekekkel és forgatható fém vezetőgörgőkkel szerelve
- + Különválasztott motor légcsatorna, durva szennyeződés szűrővel. Megakadályozza a környezeti levegő beáramlását a motorhoz, ez által növelve annak élettartamát. (Finom PES szűrő kiegészítőként kapható)
- + Egyszerű szűrőcsere a szívófej eltávolítása nélkül
- + Tömlő rögzítővel és expanderrel a tápkábel egyszerű, gyors rögzítéséhez
- + 4 rögzítő fül (2 db mindkét oldalon) a hevederek és Zsiráf tartó csatlakoztatásához
- + H osztályú biztonsági porszívó: alkalmas minden porra, melynek AGW értéke $<0.1\text{ mg/ml}$
- + Alkalmas száraz, nem éghető porok és az egészségre káros anyagok elszívására egyaránt, mint pl.: azbeszt és más rákkeltő anyagok.
- + Ideális penész eltávolításához, ásványgyapot tető és fal szigetelés eltávolításához. Veszélyes faanyag védőszerral átitatott felületekről való por eltávolításához. Festett felületekhez, mely festékanyagok tartalmaznak: ólmot, nikkelt, kadmiumot, krómot, cink-kromátot stb.



Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1200 W
Porszívó áramlási sebesség	4500 l/min
Maximális vákuum	25000 Pa
Szűrőfelület	5000 cm ²
Tartály térfogata	42 L
Folyadék töltési kapacitás	26 L
Szívóerő szabályozás	mechanikus
Tömlőhossz	4m
Szívó motorok száma	1 darab
Kábelhossz	7,5 m
Méretetek SzxHxM	565 x 385 x 650 mm
Súly	17,6 kg

Alapkészlet

- 1 Antistatikus szívótömlő kontrollált levegő elszívással (406708)
- 1 L-BOXX® tartó (445169)
- 1 PES szűrőtisztító (445118)
- 1 Szűrő (445126)
- 1 Biztonsági porzsák (445096)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Takarító szett (445053)
- 2 Csőszorító