

# IW 1/2" 400 18.0-EC

**Atornillador percutor compacto con batería de 18 V**

**N.º pedido 531503**

**GTIN 4030293253438**



- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Gracias a la longitud corta de la cabeza es ideal para trabajos de atornillado en espacios estrechos
- + Luz LED integrada que puede ajustarse en cinco niveles diferentes
- + Alojamiento cuadrado para casquillo de impacto 1/2"
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Modo Auto-Stop: Al apretar, la máquina se detiene en cuanto se aplica el golpe. Al aflojar, la máquina se detiene en cuanto se detiene el golpe. Adecuado para evitar apretar demasiado el tornillo o la tuerca.
- + Interruptor de aceleración con bloqueo de encendido
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Freno rápido electrónico
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



## Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx.	406 Nm
Par de giro máx. nivel 1	110 Nm
Par de giro máx. nivel 2	224 Nm
Par de giro máx. nivel 3	400 Nm
Par de aflojamiento máx.	600 Nm
Revoluciones en vacío 1.ª velocidad	0 - 1000 rpm
Revoluciones en vacío 2.ª velocidad	0 - 1800 rpm
Revoluciones en vacío 3.ª velocidad	0 - 2700 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 3750 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/2" exterior
Dimensiónes LxAxAl	125 x 78 x 208 mm
Peso sin batería	1,2 kg

## Equipamiento básico

- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414085)
- 1 Clip para sujetar al cinturón (430714)
- 1 Plantilla para maletín