

L 26-6 230

Amoladora angular de 2600 vatios, 230 mm

N.º pedido 531045

GTIN 4030293248854



- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmar que después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Empuñadura posterior con acolchados para un agarre seguro. La superficie de agarre se puede girar hacia la derecha, izquierda en 90° para una postura de trabajo óptima
- + Carcasa robusta para el motor y el engranaje. El engranaje de acero estable y robusto al igual que el rodamiento para el husillo protegido por una cubierta metálica, prolongan la fiabilidad y la vida útil
- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Un anillo adicional entre el motor y el mango posterior reduce las vibraciones
- + Empuñadura SoftVib, para reducir las vibraciones, montable en tres posiciones
- + Bloqueo de husillo
- + Tapa cobertora extraíble para un cambio sencillo de las escobillas
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Cubierta de protección separadora (389.625) o tapa de cubierta de protección separadora (446.068) como accesorio opcional



Datos técnicos

Consumo de potencia	2600 W
Suministro de potencia	1800 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	230 mm
Revoluciones en vacío	
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	500 x 106 x 145 mm
Peso	6,35 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (442828)
- 1 Empuñadura SoftVib (325384)
- 1 Tuerca de sujeción rápida M 14 (530726)
- 1 Llave hexagonal interior, SW 6 (104167)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Cubierta de protección para amolar (534105)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**