

KNE 16 18.0-EC C

Λαμαρινοψάλιδο μπαταρίας 18 V

Αριθ. παραγγελίας 531584

GTIN 4030293254244



- + Καλή ευελιξία σε καμπύλες επιφάνειες για εσοχές και εσωτερικά ανοίγματα από ακτίνες 40 mm και άνω
- + Γρήγορη προσαρμογή της κατεύθυνσης κοπής έως 360° με βήμα 45° χωρίς εργαλεία
- + Κοπή χωρίς καθυστερήσεις και σπινθήρες, χωρίς ενοχλητική σκόνη μετάλλου σε επίπεδες και διαμορφωμένες λαμαρίνες
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: προεπιλογή στροφών 4 βαθμίδων, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης, παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- + Διακόπτης on/off με κλειδίωμα
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|--|-----------------------|
| Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο | 1950-4250 σ.α.λ. |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας χάλυβα/ανοξείδωτου χάλυβα 800 N/mm ² | 0,7 mm |
| Μέγ. πάχος λαμαρίνας αλουμινίου 250 N/mm ² | 2,0 mm |
| Ελάχιστη ακτίνα | 24 mm |
| Ελάχ. διάμετρος οπής εκκίνησης | 22 mm |
| Διάμετρος μικρότερης οπής που μπορεί να ανοιχτεί | 48 mm |
| Απόσταση από την κοπή καλουπιού | 1,5 mm |
| Ταχύτητα εργασίας | 2,2 m/min |
| Τάση συσσωρευτή | 18 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 1,5 kg |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης | 93,8 dB(A) |
| Δόνηση | 17,1 m/s ² |

Βασικός εξοπλισμός

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**