

LBE 17-11 125

Γωνιακός τροχός 1700 Watt με μεταβλητό

αριθμό στροφών και φρένο, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 447668

GTIN 4030293197282



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Με μηχανικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε 3,5 δευτερόλεπτα
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Κινητήρας: εξαιρετικά αποδοτικός και ανθεκτικός για υψηλή ισχύ εξόδου
- + Η αποτελεσματική ροή αέρα και η βελτιστοποιημένη γεωμετρία των ψηκτρών εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- + Εκτεταμένη προστασία του κινητήρα και του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης από τη σκόνη
- + Συμπαγές και εργονομικό σχήμα
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Συρόμενος διακόπτης με δυνατότητα κλειδώματος
- + Κλείδωμα άξονα
- + Πρόσθετη λαβή SoftVib με ενσωματωμένο, κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ρυθμιζόμενο κλειδί για γωνιακό τροχό και αποσβεστήρα κραδασμών
- + Πανίσχυρος γωνιακός τροχός υψηλής ποιότητας για κοπή, ξεχόνδρισμα και λείανση



Soft Start



Constant Drive Control



Overload Protection



Restart Protection



Anti-Kick Back



Safety Brake System



Spindle-lock

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1700 W
Ισχύς εξόδου	1050 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	2800 - 11500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	340 x 77 x 105 mm
Βάρος	2,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Καπάκι προστασίας από τη σκόνη (520543)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)